

## Wciągarki linowe WN-V

Wciągarka linowa to bardzo popularne urządzenie do podnoszenia, naprężania, przeciągania itp. W branży elektroenergetycznej często używany do naprężania linii napowietrznych. Dużą zaletą urządzenia jest bardzo mały ciężar w stosunku do udźwigu. Dodatkowy bleczek umożliwia zwiększenie udźwigu o 100%. Urządzenie umożliwia stopniowe rozprężenie.

Nr katalogowy	praca „na wprost”		praca z dod. bleckiem		waga [kg]	średnica linki [mm]
	udźwig [daN]	długość linki - robocza [m]	udźwig [daN]	długość linki - robocza [m]		
EP115 D-V	500	4,6	1000	2,3	4,5	4,8
EP202 WN-V	500	6,0	1000	3,0	5,2	4,8
EP434 WN-V	500	9,0	1000	4,5	5,8	4,8
EPS 434 WN-V	700	6,0	1400	3,0	6,0	5,6
EPS 404 WN-V	900	5,2	1800	2,6	5,9	6,4



EP-24.pl

## Wciągarka linowa HUGO

Wciągarka linowa to bardzo popularne urządzenie do podnoszenia, naprężania, przeciągania itp. W branży elektroenergetycznej często używany do naprężania linii napowietrznych. Dużą zaletą urządzenia jest bardzo mały ciężar w stosunku do udźwigu. Dodatkowy bleczek umożliwia zwiększenie udźwigu o 100%. Wciągarka wyposażona jest w sprzęgło cieme pozwalające na płynne rozprężenie połączenia.

Nr katalogowy	praca „na wprost”		praca z dod. bleckiem	
	udźwig [daN]	długość linki - robocza [m]	udźwig [daN]	długość linki - robocza [m]
EP 31278000	700	3,0	1500	1,5



EP-24.pl

## Żabka EP-ZNP 4/22

Żabka (uchwyt samozaciskowy) do naciągania linii nieizolowanych (AL, AFL). Siła zacisku rośnie wraz ze wzrostem siły naciągu. Posiada dodatkową blokadę zabezpieczającą przewód przed wyslizgnięciem się podczas naciągania. Wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, zalecana do stosowania razem z wciągarką linowym Hugo.

EP-24.pl

Zakres zastosowania	Uciąg
4 - 22 mm	2000 kg



## Żabka EP-ZNP 16/32

Żabka (uchwyt samozaciskowy) do naciągania linii izolowanych (PAS, EXCEL, SAXKA) oraz nieizolowanych (AL, AFL). Siła zacisku rośnie wraz ze wzrostem siły naciągu. Posiada dodatkową blokadę zabezpieczającą przewód przed wyslizgnięciem się podczas naciągania. Wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, zalecana do stosowania razem z wciągarką linowym Hugo.

EP-24.pl

Zakres zastosowania	Uciąg
16 - 32 mm	2000 kg

