

0,6/1kV

EP1, EP4, EP5

Termokurczliwe mufy przelotowe

Heat Shrinkable Straight-Through Joints

Do jedno-, cztero- i pięcioletowych, nieekranowanych kabli lub przewodów o izolacji tworzywowej.

Suitable for single-core, four-core or five-core polymeric insulated, unshielded cables or conductors.

Przykładowe typy kabli / Exemplary cable types

Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, NYM, TT ↔ Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, NYM, TT

Specyfikacje / Specifications

PN-EN 50393:2015



TYP TYPE	Przekrój żyły roboczej Nominal cross section per conductor [mm ²]	TYP TYPE	Przekrój żyły roboczej Nominal cross section per conductor [mm ²]	TYP TYPE	Przekrój żyły roboczej Nominal cross section per conductor [mm ²]
Kable jednożyłowe 1-Core Cables		Kable czteryżyłowe 4-Core Cables		Kable pięcioletowe 5-Core Cables	
		EP4-0/1.5-10	4 x 1.5-10		
EP1-1/10-25	1 x 10-25	EP4-1/10-25	4 x 10-25	EP5-1/10-25	5 x 10-25
EP1-2/16-70	1 x 16-70	EP4-2/16-70	4 x 16-70	EP5-2/16-70	5 x 16-70
EP1-3/70-120	1 x 70-120	EP4-3/70-120	4 x 70-120	EP5-3/70-120	5 x 70-120
EP1-4/120-150	1 x 120-150	EP4-4/120-150	4 x 120-150	EP5-4/120-150	5 x 120-150
EP1-5/120-300	1 x 120-300	EP4-5/120-300	4 x 120-300	EP5-5/120-300	5 x 120-300

Zestawy ze złączkami oznaczane są dodatkowym symbolem - Z, po którym dla złączek prasowanych podany jest przekrój żyły. Dla zestawów ze złączkami śrubowymi, numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z zakresem zastosowania złączek.

Kits with cable connectors are marked with additional symbol -Z, followed by conductor's cross section (for compression connectors only). For kits with shear-bolt connectors, kit number is being modified accordingly to the connector's range.

0,6/1kV

EP41

Termokurczliwe mufy przelotowe

Heat Shrinkable Straight-Through Joints



Do czteryżyłowych, ekranowanych kabli lub przewodów o izolacji tworzywowej

Suitable for four-core polymeric insulated, screened cables or conductors

Przykładowe typy kabli / Exemplary cable types

N(A)YCWY ↔ N(A)YCWY

Specyfikacje / Specifications

PN-EN 50393:2015

TYP TYPE	Przekrój żyły roboczej Nominal cross section per conductor [mm ²]
Kable czteryżyłowe / 4-Core Cables	
EP41-1/10-25	4 x 10-25
EP41-2/16-70	4 x 16-70
EP41-3/70-120	4 x 70-120
EP41-4/120-150	4 x 120-150
EP41-5/120-300	4 x 120-300

Zestawy ze złączkami oznaczane są dodatkowym symbolem - Z, po którym dla złączek prasowanych podany jest przekrój żyły. Dla zestawów ze złączkami śrubowymi, numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z zakresem zastosowania złączek.

Kits with cable connectors are marked with additional symbol -Z, followed by conductor's cross section (for compression connectors only). For kits with shear-bolt connectors, kit number is being modified accordingly to the connector's range.