


ETOJ

6/10kV 8,7/15kV 12/20kV 18/30kV

Termokurczliwe mufy przelotowe Heat Shrinkable Straight-Through Joints



Napięcie znamionowe Nominal voltage	TYP TYPE	Przekrój żyły roboczej Nominal cross section per conductor [mm ²]
6/10 kV	12-ETOJ-AB/35-120	3 x 35-120
	12-ETOJ-AB/120-240	3 x 120-240
8.7/15 kV	17-ETOJ-AB/35-70	3 x 35-70
	17-ETOJ-AB/50-120	3 x 50-120
	17-ETOJ-AB/120-240	3 x 120-240
12/20 kV	24-ETOJ-AB/35-70	3 x 35-70
	24-ETOJ-AB/50-120	3 x 50-120
	24-ETOJ-AB/120-240	3 x 120-240
18/30 kV	36-ETOJ-AB/50-240	3 x 50-240
	36-ETOJ-AB/240-400	3 x 240-400

Do jedno- lub trójżyłowych, opancerzonych lub nieopancerzonych, ekranowanych kabli o izolacji papierowej
Suitable for connecting single-core or three-core armoured or unarmoured, paper insulated, screened cables

Przykładowe typy kabli / Exemplary cable types

H(A)Kny, H(A)KnFtA, H(A)KnFtY, H(A)KnFpA, H(A)KnFpy ↔ H(A)Kny, H(A)KnFtA, H(A)KnFtY, H(A)KnFpA, H(A)KnFpy

Specyfikacje / Specifications

PN-HD 629.2 S2

A: rodzaj kabla / type of cable

- 1 = kabel jednożyłowy / *single-core cable*
- 3 = kabel trójżyłowy / *three-core cable*

B: ilość powłok metalowych / number of metallic sheaths

- 1 = jedna wspólna powłoka / *single common lead sheath*
- 3 = trzy powłoki indywidualne / *three individual lead sheaths*

Zestawy ze złączkami oznaczane są dodatkowym symbolem - Z, po którym dla złączek prasowanych podany jest przekrój żyły.

Dla zestawów ze złączkami śrubowymi, numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z zakresem zastosowania złączek.

Kits with cable connectors are marked with additional symbol -Z, followed by conductor's cross section (for compression connectors only).

For kits with shear-bolt connectors, kit number is being modified accordingly to the connector's range.